



订货号

KNDT3-M8-NA
KNDT3-M8-NB
KNDT3-M8-PA
KNDT3-M8-PB
KNDT3-M8-DA
KNDT3-M8-DB

特性

- 产品后盖特殊光学设计，360°环视可见指示灯
- 专用IC，稳定的超远检测距离，抗干扰性强
- 采用耐折，耐油型导线
- 检测面采用耐油，耐腐蚀材质，耐环境性能强

接线形式

NPN NO (NA)



NPN NC (NB)



PNP NO (PA)



PNP NC (PB)



DC NO (DA)




DC NC (DB)



附件

带齿螺母*2

外形尺寸



技术参数

一般说明

输出类型 NPN、PNP、D

安装方式 齐平安装

额定动作距离 3mm

确保距离可靠动作范围 0~2.1mm

标准检测物 12*12*1t(Q253A)

额定等级

额定电压 DC10~30V(含波动(p-p)10%)

电压降 NPN/PNP:<2V,直流二线:<4V

工作电流 <200mA

空载电流 <12mA

断态电流 <100uA

回差范围 检测距离的15%以内

重复精度 检测距离的3%以内

开关频率 500Hz

回路保护 逆极性保护、短路保护

开关状态指示 红色LED指示灯

周围环境

环境温度 -25℃~+70℃ (不结冰、凝露)

温度影响 -25℃~+70℃内, +24℃时检测距离15%以内

环境湿度 35~95%RH (不凝露)

电压的影响 <3%

机械特性

连接方式 标准导线长2m

外壳材料 黄铜镀珍珠镍

感应面 PBT

防护等级 IP67

耐电压 AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间

绝缘阻抗 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间

耐振动 10~55 Hz, 复振幅1.5mm X,Y,Z各向 2H

认证和标准

产品认证 CE CCC CQC ISO9001 ISO14001 ISO45001

重量(单只包装状态) 约40克