



订货号

KNDG40-M30-NA
 KNDG40-M30-NB
 KNDG40-M30-PA
 KNDG40-M30-PB
 KNDG40-M30-DA
 KNDG40-M30-DB
 KNDG40-M30-ADA
 KNDG40-M30-ADB

特性

- 产品后盖特殊光学设计，360°环视可见指示灯
- 专用IC，稳定的超远检测距离，抗干扰性强
- 采用耐折，耐油型导线
- 检测面采用耐油，耐腐蚀材质，耐环境性能强

接线形式

NPN NO (NA)



NPN NC (NB)




PNP NO (PA)



PNP NC (PB)



DC NO (DA)



DC NC (DB)



AC/DC NO (ADA)




AC/DC NC (ADB)



附件

带齿螺母*2

外形尺寸



技术参数

一般说明

输出类型

NPN、PNP、D、AD

安装方式

非齐平安装

额定动作距离

40mm

确保距离可靠动作范围

0~32mm

标准检测物

60*60*1t(Q253A)

额定等级

额定电压

NPN/PNP/D:DC10~30V,交直流:AC/DC24~250V

电压降

NPN/PNP:<2V,直流二线:<3V,交直流:<6V

工作电流

NPN/PNP:<200mA,直流二线:<100mA,交直流:<300mA

空载电流

<12mA

漏电流

<100uA

回差范围

检测距离的15%以内

重复精度

检测距离的3%以内

开关频率

NPN/PNP/D:0.1KHz,交直流:40Hz

回路保护

逆极性保护、短路保护、浪涌吸收

开关状态指示

红色LED指示灯

周围环境

环境温度

-25℃~+70℃ (不结冰、凝露)

温度影响

-25℃~+70℃内, +24℃时检测距离15%以内

环境湿度

35~95%RH (不凝露)

电压的影响

<3%

机械特性

连接方式

标准导线长2m

外壳材料

黄铜镀珍珠镍

感应面

PBT

防护等级

IP67

耐电压

AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间

绝缘阻抗

20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间

耐振动

10~55 Hz, 复振幅1.5mm X,Y,Z各向 2H

认证和标准

产品认证

CE CCC CQC ISO9001 ISO14001 ISO45001

重量(单只包装状态)

约182克